

OXYDECOR[®] RUST

Pintura metálica con efecto "Acero Corten"

DESCRIPCIÓN

Oxydecor[®] Rust Isoplam[®] es un decorativo especial que recrea el aspecto del acero corten tanto un toque visual como táctil.

Se puede usar tanto en interiores como en exteriores.

Se aplica en superficies de concreto, pladur, madera, plástico, yeso, después de la aplicación de Deco Primer Finish Isoplam[®].

En el metal, es necesario desengrasar el soporte y aplicar una capa de antioxidante (considere la posibilidad de aplicar Plamfix79 Isoplam[®], imprimación epoxi para sustratos difíciles).

Para aplicarlo en paredes muy porosas, hay que aplicar una capa de Deco Primer Finish Isoplam[®].

APLICACIÓN

- Proteja todas las superficies adyacentes y los objetos que no se deben tratar con Oxyrust Isoplam[®].
- Aplicar Deco Primer Finish con un rodillo de pelo largo.
- Una vez seco, aplique Oxyrust Primer con un rodillo de pelo largo.
- Oxyrust Paint se puede aplicar con brocha o espátula.
- Aplique la primera capa de pintura Oxyrust, déjela secar y luego aplique la segunda capa.
- Después de aplicar la segunda capa, rocíe Oxyrust Oxidant de forma irregular.
- Cuando Oxyrust Oxidant esté seco o casi seco, rocíe uniformemente el Activador Oxyrust (se recomiendan guantes y gafas de protección).
- Es posible aumentar el grado de oxidación rociando varias veces sobre el soporte ya tratado.
- Cuando el sustrato esté completamente seco, aplique una capa de protección final Oxyrust Protection que bloquea el efecto de oxidación y permite una fácil limpieza.
- Limpia inmediatamente el equipo con agua.
- Se debe tener en cuenta que las manchas, las diferencias en la sombra y el sombreado son características naturales de la construcción.

Nota: para aplicaciones en exteriores, en presencia de superficies expuestas a la humedad o al contacto con la lluvia, recomendamos el protector final de Plam Pol Water opaco Isoplam[®], resina de poliuretano.

INFORMACIONES TÉCNICAS

OXYRUST PAINT

PREPARACIÓN:	listo para usar, mezcle bien antes de usar.
APLICACIÓN:	Brocha o espátula.
EMBALAJE:	disponible en envases de Lt 1, Lt 5, Lt 15
CONSUMO (sobre soporte liso):	con 1 Lt puede tratar alrededor de 1.50-2.00 metros cuadrados.
VENCIMIENTO:	24 meses en un lugar fresco y seco en todo el paquete y sellado.
LIMPIEZA:	agua.
TEMPERATURA DE EMPLEO:	de +5°C a +35°C.
PROTECCIONES:	máscaras, gafas y guantes.
PRECAUCIÓN:	evitar el contacto directo. Lavar con agua y jabón
SEGURIDAD:	producto no inflamable.

OXYRUST OXIDANT

PREPARACIÓN:	listo para usar
APPLICACIÓN:	rociado.
EMBALAJE:	disponible en envases de 1 Lt, 5 Lt, 25 Lt.
CONSUMO (sobre soporte liso):	con 1 litro puede tratar unos 8-10 metros cuadrados.
VENCIMIENTO:	12 meses en un lugar fresco y seco en todo el paquete y sellado.
TEMPERATURA DE EMPLEO:	de +5°C a +35°C.
PROTECCIONES:	máscaras, gafas y guantes.
PRECAUCIÓN:	ligeramente irritante y corrosivo.
SEGURIDAD:	producto no inflamable.

OXYRUST ACTIVATOR

PREPARACIÓN:	listo para usar
APPLICACIÓN:	rociado.
EMBALAJE:	disponible en envases de 1 Lt, 5 Lt, 25 Lt.
CONSUMO (sobre soporte liso):	con 1 litro puede tratar unos 6-8 metros cuadrados.
VENCIMIENTO:	24 meses en un lugar fresco y seco en todo el paquete y sellado.
TEMPERATURA DE EMPLEO:	de +5°C a +35°C.
PROTECCIONES:	máscaras, gafas y guantes.
PRECAUCIÓN:	ligeramente irritante y corrosivo.
SEGURIDAD:	producto no inflamable.

OXYRUST PROTECTION

PREPARACIÓN:	listo para usar
APPLICACIÓN:	con rodillo, brocha o rociado.
EMBALAJE:	disponible en envases de 1 Lt, 5 Lt, 25 Lt.
CONSUMO (sobre soporte liso):	con 1 litro puede tratar unos 5-7 metros cuadrados.
VENCIMIENTO:	24 meses en un lugar fresco y seco en todo el paquete y sellado.
TEMPERATURA DE EMPLEO:	de +5°C a +35°C.
PROTECCIONES:	máscaras, gafas y guantes.
PRECAUCIÓN:	producto a base de agua.
SEGURIDAD:	producto no inflamable.

IMPORTANTE

Los productos OXIDECOR® RUST ISOPLAM® están formulados para ser utilizados como en la aplicación anterior. Toda la información contenida en esta hoja se basa en las mejores experiencias prácticas y de laboratorio. Es responsabilidad del cliente verificar que el producto sea adecuado para el uso previsto. El fabricante declina toda responsabilidad por los resultados de las aplicaciones incorrectas. Es recomendable realizar siempre pruebas en pequeñas superficies antes de la aplicación. Los datos se pueden cambiar en cualquier momento. Esta hoja reemplaza y cancela las anteriores. Los productos OXIDECOR® RUST ISOPLAM® están destinados para uso profesional. Isoplam Srl organiza periódicamente cursos de actualización para sus clientes.