

PLAM WAX

Cera protettiva colorata per Plam Stone e Plam Rock

DESCRIZIONE E IMPIEGO

Plam Wax Isoplam® è un'emulsione cerosa a base acqua. E' disponibile nella versione incolore oppure colorata con speciali pigmenti stabili ai raggi UV.
E' appositamente studiata per la protezione e la colorazione dei rivestimenti in Plam Stone e in Plam Rock Isoplam®, per donare alle superfici impresse toni eccezionalmente naturali e reali.
Viene anche utilizzata nella versione neutra come protettivo per l'intonaco stampato.

APPLICAZIONE

Il supporto deve essere pulito e privo di olii, grassi e resine. La temperatura ambientale e del supporto al momento dell'applicazione deve essere compresa tra 10 e 30°C.
Si consiglia di applicare Plam Wax un giorno al massimo dopo aver modellato Plam Stone e Plam Rock, al fine di evitare un consumo eccessivo di prodotto.
Mescolare accuratamente Plam Wax Isoplam® prima dell'utilizzo. Il prodotto si presenta più o meno denso a seconda della temperatura ambientale.
E' possibile diluire il prodotto con acqua pulita al fine di ottenere sfumature e trasparenze ed è possibile anche miscelare i vari colori tra loro per ottenere tonalità ancor più rispondenti al vero.
Plam Wax si stende con pennello, spugna o rullo evitando antiestetiche colature.
A protezione finale del lavoro è possibile applicare Plamacryl Isoplam® a base acqua o Plam Sealing Isoplam® a base solvente.

CONSUMO

Plam Wax Isoplam® ha un consumo di ca 0,05 lt/mq. Tale indicazione può variare di molto a seconda della diluizione scelta e del grado di assorbimento del supporto.

COLORI

Plam Wax Isoplam® è disponibile neutra e in 12 colorazioni come da cartella colori Isoplam®.

CONFEZIONI, STOCCAGGIO E SICUREZZA

Plam Wax Isoplam® è fornita in vasi in plastica da Lt.1 o da Lt. 2,5.
Conservare il prodotto in un luogo asciutto e ventilato, a temperature comprese tra +5°C e + 30°C. Teme il gelo.
La data di confezionamento è riportata sulla confezione (il numero di lotto indica, in sequenza, anno/settimana/giorno).
Plam Wax Isoplam® è destinato al solo uso professionale. Consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.

IMPORTANTE:

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell' applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Isoplam sono destinati all'uso professionale e che Isoplam provvede all'addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.

ISOPLAM S.R.L.

Via E. Mattei, 4 – Z. I. Maser (TV) – Italia Tel. (+39) 0423 925023 www.isoplam.it
Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015