

# PLAM PAINT

Colorantes en pasta para Plam Stone y Plam Rock.

## DESCRIPCIÓN Y EMPLEO

Plam Paint Isoplam<sup>®</sup> son colorantes especiales en pasta en solución acuosa. Están diseñados específicamente para la coloración de morteros imprimibles y moldeables, como Plam Stone Isoplam<sup>®</sup> y Plam Rock Isoplam<sup>®</sup>.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VISCOSIDAD	TIXOTROPICA
RESIDUO SECO	72,31 ± 0,5% p/p
PESO ESPECÍFICO	De 1,30 a 1,53 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup> con 20°C

**RESISTENCIA A LA ABRASION MOJADA:** ISO 11998 categoría 1 según norma EN 13300.

**PODER DE COBERTURA:** ISO 6504-3 excelente poder de cobertura clase 1 según EN 13300 para un rendimiento de 6/7 m<sup>2</sup> / l

**SECADO:** 5-8 horas

(Los datos se refieren a 20 ° C y 65% de U.R.) Los tiempos de secado dependen estrictamente de las condiciones de humedad y temperatura. La película Deco Paint adquiere todas sus propiedades después de aproximadamente una semana.

## APLICACIÓN

Diluir Plam Paint Isoplam<sup>®</sup> hasta una proporción de 1:10 con agua limpia. Mezclar bien con un taladro mezclador y aplicar con una esponja, brocha o rodillo.

Para tener el efecto de esmaltado, diluir más el producto.

Para la protección final del trabajo, es posible aplicar Plamacryl Isoplam<sup>®</sup> a base de agua o Plam Sealing Isoplam<sup>®</sup> a base de solvente.

## COLORES

Plam Paint Isoplam<sup>®</sup> está disponible en 11 colores: Brown, Red, Tile Red, Rose, Old Yellow, Yellow, Deep Green, Sahara, Dark, Medium Gray, White (marrón, rojo, ladrillo, rosa, amarillo viejo, amarillo oscuro, sahara, oscuro, gris medio, blanco).



## ENVASE Y ALMACENAMIENTO

Plam Paint Isoplam® se suministra en macetas de plástico de Lt 0.75.  
Almacene el producto en un lugar seco y ventilado, a temperaturas entre + 5 ° C y + 35 ° C. Así conservado y en su envase original, está garantizado 12 meses.

### IMPORTANTE:

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell' applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Isoplam sono destinati all'uso professionale e che Isoplam provvede all'addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.