

DILUENTE EPOSSIDICO

Diluyente per Skyprimer

DESCRIZIONE

Diluyente Epossidico Isoplam[®] è un diluyente appositamente formulato per la diluizione della resina epossidica Skyprimer Isoplam[®] ed è un solvente per la pulizia dell'attrezzatura impiegata per l'applicazione della stessa.

IMPIEGO

Diluyente Epossidico Isoplam[®] è pronto all'uso.

Utilizzo come diluyente: aggiungere ca 3% in peso di Diluyente Epossidico nella miscela dei due componenti di Skyprimer e mescolare accuratamente.

Utilizzo come solvente: rimuovere la resina ancora fresca immergendo l'attrezzatura da pulire in Diluyente Epossidico oppure strofinando con un panno in fibre naturali imbevuto di prodotto. I residui di prodotto vanno smaltiti secondo le vigenti normative.

INFORMAZIONI TECNICHE

Aspetto	Liquido trasparente
Densità relativa	0,887 Kg/Lt
Punto di infiammabilità	<23°C
Solubilità	Non solubile in acqua
Tensione di vapore	2 mmHg
VOC (Direttiva 1999/13/CE)	100,00 % - 886,54 g/litro
VOC (carbonio volatile)	70,93 % - 628,80 g/litro

CONFEZIONI

Diluyente Epossidico Isoplam[®] è fornito in taniche da 5 Lt.

STOCCAGGIO E SICUREZZA

Conservare solo nel contenitore originale. Conservare i recipienti chiusi, in luogo ben ventilato, al riparo dai raggi solari diretti. Conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione. Il prodotto è infiammabile.

Se idoneamente conservato, il prodotto è garantito per 24 mesi nella confezione originaria.

La data di confezionamento è riportata sulla confezione (il numero di lotto indica, in sequenza, anno/settimana/giorno).

Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso. Prodotto destinato al solo uso professionale.

IMPORTANTE:

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Isoplam Srl declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell'applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Isoplam sono destinati all'uso professionale e che Isoplam provvede alla formazione periodica dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.