



GUAINA GOMMA

DESCRIZIONE

Guaina in gomma Isoplam® è una guaina di riempimento in pvc per giunti di controllo a pavimento.

CAMPI D'IMPIEGO

Viene largamente impiegata come riempimento dei tagli di contrazione nelle pavimentazioni in calcestruzzo industriali o stampate.

UTILIZZO E VANTAGGI

Applicata subito dopo aver effettuato il taglio sul pavimento, la Guaina in gomma Isoplam® impedisce a polvere e sporcizia di riempire i giunti di controllo. In questo modo, una volta stagionata la pavimentazione, può essere rimossa lasciando così il taglio libero e pulito in modo da permettere l'agevole inserimento del filtene fondo giunto e l'applicazione del sigillante.

La guaina in gomma viene anche spesso impiegata come fondo giunto utilizzando il rullo posa guaina Isoplam che la preme in basso all'interno del taglio.

La guaina in gomma è disponibile anche nella versione "a palloncino" (ha la parte superiore piatta più larga per coprire le scheggiature del pavimento create dal disco durante il taglio; rimane per lungo tempo in posa a livello del pavimento senza scendere o risalire; quando il disco si consuma non serve cambiare la guaina perché si adatta anche nelle fughe più strette).

Le guaine in gomma vengono applicate per mezzo del carrello posa guaina R385001 Isoplam.

INFORMAZIONI TECNICHE

| Descrizione | Esito |
|--------------------------------|------------|
| Durezza Shore A | 78 |
| Densità | 1,35 g/cm³ |
| Allungamento a rottura | >38% |
| Trazione a rottura | >13 N/nm² |
| Temperatura irrigidimento T310 | -32°C |
| Stabilità termica a 200°C | 75 min |

COLORAZIONI E MISURE

Guaina in gomma Isoplam® è disponibile nelle misure da 3,2-3,5-3,8-4,0-4,2-4,6-5,4 mm.

| Tipologia disco | Spessore disco | Larghezza giunto consigliata |
|-----------------|----------------|------------------------------|
| Diamantato | 2,4 mm | 3,5 mm 3,8 mm |
| Diamantato | 2,8 mm | 4 mm 4,2 mm |



Viene fornita nera in tutte le misure e nei colori giallo, tabacco, rosso, grigio o marrone nella misura da 3,8 mm.

IMPORTANTE
Guaina in gomma pvc Isoplam® è studiata per essere usata come nell'applicazione sopraindicata.
Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di utilizzi impropri. I dati possono essere variati in ogni momento. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti.
Il prodotto è destinato all'uso professionale.